

# Protexya® H100

## Protection hydrofuge prête à l'emploi pour substrats minéraux

### Descriptif

Le Protexya® H100 est un produit liquide prêt à l'emploi pouvant être appliqué sur plusieurs types de substrats minéraux : béton, mortier, maçonnerie, brique, pierre.

Le Protexya® H100 est particulièrement recommandé en tant que **traitement hydrofuge pour les surfaces**.

### Avantages

- Augmente la durabilité du substrat minéral
- Préserve l'aspect naturel du support d'application
- Maintient la perméabilité du matériau à la vapeur d'eau
- Respecte l'environnement : faible teneur en COV
- Non inflammable

### Rendement

Le rendement du Protexya® H100 doit être déterminé en effectuant des essais sur le support. Il dépend de la nature et de la porosité du substrat.

#### Valeurs moyennes à titre indicatif :

- **Mortier : 5 à 6 m<sup>2</sup>/L**
- **Matériaux poreux : 0.3 à 0.5 L/m<sup>2</sup>**

### Mise en œuvre

- Appliquer sur un support sec à légèrement humide, propre, non fissuré
- Appliquer en une seule couche de haut en bas, rattraper les coulures
- Veiller à protéger les vitres, menuiseries en aluminium, peintures et vernis. En cas de projection, laver immédiatement à l'eau
- Éviter la consommation excessive, qui peut entraîner l'apparition de dépôts blanchâtres
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation
- Protéger le support à l'abri de l'humidité pendant 24 heures après l'application

### Précautions d'emploi

Le Protexya® H100 est formulé de manière à ce que sa manipulation ne soit pas dangereuse. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de données de sécurité ou LCI.

### Données techniques

<b>Aspect</b>	Liquide incolore
<b>Densité</b>	1.00 +/- 0.03
<b>pH</b>	12 +/- 1
<b>COV (g/L)</b>	Inf. à 30 g/L
<b>Séchage</b>	Quelques heures

### Restrictions d'utilisation

Le Protexya® H100 ne doit pas être recouvert par un enduit ou une peinture.

En cas de combinaison du Protexya® H100 à d'autres traitements, LCI conseille aux utilisateurs de contacter au préalable :

- Direction technique : 00 216 71 40 98 20
- Usine LCI : 00 216 73 25 21 22

### Conditionnement, stockage, conservation

- Bidon de 5, 10 et 20 L

Conserver jusqu'à 24 mois dans l'emballage d'origine.

### Assistance technique

Le service technique de LCI est à votre disposition pour toute demande d'assistance à l'utilisation de ses produits.

### Mentions légales

Les informations et recommandations relatives aux applications finales contenues dans ce document sont fondées sur la connaissance que LCI a acquise à ce jour de ses produits. Elles ne constituent toutefois pas une garantie de résultat.

En cas de modification des paramètres d'application ou dans le cas d'une application différente, veuillez consulter LCI avant utilisation.

Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.